



| MODELE | PTT (Kg) | LONGUEUR (m) | TARE +/- 3% (Kg) |          |          |
|--------|----------|--------------|------------------|----------|----------|
|        |          |              | 2 Etages         | 3 Etages | 4 Etages |
| SBA63U | 39000    | 13.60        | 11000            | 12000    | 13000    |

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Châssis** : structure autoportante entièrement en aluminium anticorrosion
  - **Essieux** : single fixes de 9000 Kg., 1<sup>er</sup> essieu relevable
  - **Freins** : à disque Ø 430 mm
  - **Freinage** : pneumatique à deux sections d'après les normes CEE avec EBS et RSS
  - **Freins de parc** : cylindres à ressort (maxi brake) à commande pneumatique
  - **Suspension** : de type pneumatique avec valve de réglage du niveau de chargement
  - **Roues** : à disque en acier 22.5 x 11.75 avec dès attache M
  - **Pneus** : 385/65R22.5 ou 385/55R22.5 montée simple
  - **Pivot d'attelage** : de 2" à normes DIN démontable d'en bas
  - **Pieds d'appuy** : à deux vitesses avec pieds à compensation longitudinale
  - **Carrosserie** : Bétaillère en alu autoportante à 2, 3 ou 4 de chargement à relevage hydraulique, toit hydraulique, portes latérales et arrière, grand coffre sous le châssis, feux de travail intérieurs et extérieurs, fermeture fenêtres avec panneaux coulissants
  - **Pont de chargement** : anti-glissement, avec barrières latérales et ouvrable en pont-porte
  - **Installation hydraulique** : avec moteur électrique autonome et pompe hydraulique avec valves de sécurité d'après les normes pour la sécurité (Directive Machines) approuvé par le TUV, nr. 24 03 9761 002)
  - **Abreuvement** : automatique pour bovins, porcs et ovins avec réservoir de 500 l
  - **Ventilation** : de type automatique avec 15 ventilateurs latéraux Ø 255 mm - capacité max 19500 m<sup>3</sup>/h
  - **Barrières de séparation** : en aluminium ou bien en acier galvanisé avec rehausse pour bovins
  - **Toit** : avec doubles tôle alu et époxy intérieur
- **OPTIONS**
- 3<sup>ème</sup> essieux auto-vireur (+200 Kg)
  - Système de géolocalisation GPS, températures intérieures et ouverture du pont avec mémorisation de données et transmission GPRS
  - Etages indépendant (+800 Kg)
  - Ouvertures d'aération avec volets rabattables ou panneaux coulissants manuellement (+300 Kg)
  - Pont de chargement hydraulique
  - Installation de chauffage de l'eau
  - Radiocommande pour les étages et les toits