



Caisse pour porteur	LONGUER (m)	TARE +/- 3% (Kg)		
		2 Etages	3 Etages	4 Etages
	6.8 (6.0-7.5)	3400 (3200-3600)	3900 (3700-4100)	4400 (4200-4600)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ø **Structure** : autoportante entièrement en aluminium anticorrosion avec faux châssis galvanisé
- Ø **Carrosserie** : Fourgon autoportant à 2, 3, ou 4 étages de chargement à relevage hydraulique, toit réglable en hauteur, portes latérales et arrière, réservoir d'huile, coffre pour les outils; feux de travail intérieurs et extérieurs
- Ø **Installation hydraulique**: avec dispositifs automatiques de sécurité d'après les normes pour la sécurité (Directive Machines) et l'Institution pour la sécurité au travail (approuvé par le TUV, nr. 24 03 9761 002).
- Ø **Pont de chargement** : à commande hydraulique, anti glissement, avec barrières latérales et ouvrable en pont-porte
- Ø **Barrières de séparation** : en aluminium ou bien en acier galvanisé avec rehausse pour bovins.
- Ø **Toit** : avec doubles tôle alu et époxy intérieur
- Ø **Abreuvement** : automatique pour porcs et bovins avec réservoir de 250 litres.

OPTIONS

- Ø Ouvertures d'aération avec volets rabattables en alu
- Ø Etages à commande indépendant
- Ø Ventilateurs latéraux
- Ø Système de géolocalisation GPS, températures intérieures et ouverture du pont avec mémorisation de données et transmission GPRS