



MODELe	PTT (Kg)	LONGUEUR (m)	TARE +/- 3% (Kg)
			4+5 Etages
SBA31U	39000	13.60	12500

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ø Châssis: structure autoportante entièrement en aluminium anticorrosion
- Ø Essieux: jumelés, fixes de 10000 Kg., 1^{er} essieu relevable
- Ø Freins: à tambour Ø300 mm.
- Ø Freinage: pneumatique à deux sections d'après les normes CEE avec EBS et RSS
- Ø Freins de parc: cylindres à ressort (maxi brake) à commande pneumatique.
- Ø Suspension: de type pneumatique avec réglage électronique
- Ø Roues: à disque en acier 17.5 x 6,75 avec dès attache M
- Ø Pneus: 245/70 R 17.5 montée jumelé.
- Ø Pivot d'attelage: de 2" à normes DIN démontable d'en bas.
- Ø Pieds d'appuy: à deux vitesses avec pieds à compensation longitudinale.
- Ø Carrosserie: Bétaillère en alu autoportante à 4+5 niveaux de chargement de type rabattable, toit ouvrable manuellement, portes arrières, fermeture fenêtres avec panneaux coulissants, feux de caisse et feux de travail extérieurs
- Ø Pont de chargement: Hayon hydraulique avec moteur indépendant et batteries, capacité 1500 Kg
- Ø Installation hydraulique: avec moteur électrique autonome et pompe hydraulique avec valves de sécurité d'après les normes pour la sécurité (Directive Machines) approuvé par le TUV, nr. 24 03 9761 002)
- Ø Abreuvement: automatique pour porcs avec réservoir de 500 l.
- Ø Barrières de division: en aluminium, adaptées pour former nr. 6 box par étage

OPTIONS

- Ø Installation de ventilateurs
- Ø 3^e essieu autovireur (+200 Kg)
- Ø Système de géolocalisation GPS, températures intérieures et ouverture du pont avec mémorisation de données et transmission GPRS