



MODELE	PTT (Kg)	LONGUEUR (m)	TARE +/- 3% (Kg)				
			2+2 Etages	2+3 Etages	3+3 Etages	3+4 Etages	4+4 Etages
SBA31U	38000	14.00	10500	11100	11400	11900	12200

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ø **Châssis:** structure autoportante entièrement en aluminium.
- Ø **Essieu:** jumelés fixes PTT 10.000 Kg.
- Ø **Freins:** à tambour Ø 300 x 200 mm.
- Ø **Freinage:** pneumatique à deux sections d'après les normes CEE avec EBS 2 canaux et RSS.
- Ø **Freins de parc:** cylindres à ressort (maxi brake) à commande pneumatique.
- Ø **Suspension:** de type pneumatique avec control électronique.
- Ø **Roues:** 17.5 x 6.75 avec dès attache M.
- Ø **Pneumatique:** 245/70 R 17.5 143/141J, jumelés.
- Ø **Pivot d'attelage:** 2" à normes DIN démontable.
- Ø **Pieds d'appui:** à deux vitesses, pour suspension pneumatique.
- Ø **Carrosserie:** Bétaillère en alu autoportante, versions: 2+2 étages, 2+3 étages, 3+3 étages, 3+4 étages, relevage hydraulique des étages, toit relevable hydraulique sur col de cygne et partie arrière, portes latérales et postérieures, grand coffre sous le châssis, feux intérieurs et extérieurs.
- Ø **Premier étage de chargement:** surbaissé de 20 cm plus que normal: 700 mm de terre et hauteur utile intérieur: 3250 mm.
- Ø **Installation hydraulique:** autonomes avec valves de sécurité diaprés les normes pour la sécurité (Directive Machines) approuvé par le TUV, nr. 24 03 9761 002).
- Ø **Pont de chargement:** ouvrable aussi en porte, anti-glissement, avec barrières latérales incorporées.
- Ø **Séparations:** en aluminium avec rehausse pour bovins.

### OPTIONS

- Ø Ouvertures d'aération avec volets rabattables ou coulissantes (+300 Kg);
- Ø Abreuvement pour bovins, veaux et porcs (+250 Kg);
- Ø Ventilateurs latéraux (+ 50 Kg);
- Ø Chauffage de l'eau pour abreuvoirs (WEBASTO – EBERSPACHER) (+100 Kg);
- Ø Télécommande mouvement des étages et du toit.