



| MODELE    | PTT (Kg) | LONGUEUR (m) | POIS A VIDE +/- 3% (Kg) |            |            |
|-----------|----------|--------------|-------------------------|------------|------------|
|           |          |              | 2+2 Etages              | 2+3 Etages | 3+3 Etages |
| SBA62U-CO | 39000    | 13.60        | 10700                   | 11400      | 11900      |

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ø **Châssis:** structure autoportante entièrement en aluminium anticorrosion.
- Ø **Essieux:** simples, fixes de 9000 Kg., 1<sup>er</sup> essieu relevable.
- Ø **Freins:** à disque Ø 370 mm.
- Ø **Freinage:** pneumatique à deux sections d'après les normes CEE avec EBS 2 canaux et RSS .
- Ø **Freins de parc:** cylindres à ressort (maxi brake) à commande pneumatique
- Ø **Suspension:** de type pneumatique avec valve de réglage du niveau de chargement
- Ø **Roues:** à disque en acier 19.5 x 14.0 avec dès attache M
- Ø **Pneus:** 445/45R19.5 montée simple .
- Ø **Pivot d'attelage:** 2" à normes DIN démontable d'en bas .
- Ø **Pieds d'appuy:** à deux vitesses avec pieds à compensation longitudinale .
- Ø **Carrosserie:** Bétaillère en alu autoportante à 2+2, 2+3 ou 3+3 niveaux de chargement à relevage hydraulique, toit hydraulique, portes latérales et arrière, grand coffre sous le châssis, feux de travail intérieurs et extérieurs, fermeture d'ouvertures d'aération avec panneaux coulissants
- Ø **Pont de chargement:** anti glissement , avec barrières latérales et ouvrable en pont-porte
- Ø **Installation hydraulique:** avec moteur électrique autonome et pompe hydraulique avec valves de sécurité d'après les normes pour la sécurité (Directive Machines) approuvé par le TUV, nr. 24 03 9761 002)
- Ø **Abreuvement:** automatique pour bovins, porcs et ovins avec réservoir de 500 l.
- Ø **Ventilation:** type automatique avec 15 ventilateurs latéraux Ø 255 mm. capacité max 19500 m<sup>3</sup>/h;
- Ø **Barrières de séparation:** en aluminium ou bien en acier galvanisé avec rehausse pour bovins
- Ø **Toit:** avec doubles tôle alu et époxy intérieur

### OPTIONS

- Ø Système de geolocalisation GPS, températures intérieures et ouverture du pont avec mémorisation de données et transmission GPRS
- Ø Ouvertures d'aération avec volets rabattables (+300 Kg);
- Ø Pont de chargement hydraulique
- Ø Installation de chauffage de l'eau .
- Ø Radiocommande pour les étages et les toits .