



MODELE	PTT (Kg)	LONGUEUR (m)	TARE +/- 3% (Kg)		
			2+2 Etages	2+3 Etages	3+3 Etages
SBA63-R	39000	13.60	11800	12500	13100

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ø **Châssis**: structure autoportante entièrement en aluminium anticorrosion
 - Ø **Essieux**: simples fixe de 9000 Kg.
 - Ø **Freins**: à tambour Ø 420x180 mm.
 - Ø **Freinage**: pneumatique à deux sections d'après les normes CEE avec EBS 2 canaux et RSS
 - Ø **Freins de parc**: cylindres à ressort (maxi brake) à commande pneumatique.
 - Ø **Suspension**: de type pneumatique avec valve de réglage du niveau de chargement..
 - Ø **Roues**: à disque en acier 22.5 x 11.00 avec dès attache M.
 - Ø **Pneus**: 385/55R22.5 montée simple
 - Ø **Pivot d'attelage**: de 2" à normes DIN démontable d'en bas
 - Ø **Pieds d'appuy**: à deux vitesses avec pieds à compensation longitudinale
 - Ø **Carrosserie**: Bétaillère en alu autoportante à 2+2, 2+3 ou 3+3 niveaux de chargement à relevage hydraulique, toit hydraulique sur le col de cygne et sur la partie surbaissée, portes latérales et arrière, grand coffre sous le châssis, feux de travail intérieurs et extérieurs, fermeture latérales avec glissières
 - Ø **Pont de chargement**: anti glissement, avec barrières latérales et ouvrable en pont-porte.
 - Ø **Installation hydraulique**: avec moteur électrique autonome et pompe hydraulique avec valves de sécurité d'après les normes pour la sécurité (Directive Machines) approuvé par le TUV, nr. 24 03 9761 002).
 - Ø **Abreuvement**: automatique pour bovins, porcs et ovins avec réservoir de 500 l.
 - Ø **Ventilation**: de type automatique avec 15 ventilateurs latéraux Ø 255 mm. capacité max 19500 m³/h;
 - Ø **Barrières de séparation**: en aluminium ou bien en acier galvanisé avec rehausse pour bovins
 - Ø **Toit**: avec doubles tôles alu et époxy intérieur
 - Ø **Hauteur utile int.**: 1.80 m. par étage
- Ø OPTIONS**
- Ø Système de geolocalisation GPS, températures intérieures et ouverture du pont avec mémorisation de données et transmission GPRS
 - Ø Ouvertures d'aération avec volets rabattables (+300 Kg);
 - Ø Radiocommande pour les stage et les toits.