



PTT		Longueur		Poids à vide +/- 3% (Kg/Lbs)									
Kg	Lbs	(m)	(ft)	2+2 Etages		2+3 Etages		3+3 Etages		3+4 Etages		4+5 Etages	
52000	114640	16.2	53	12700	28000	13700	30200	14000	30800	15000	33000	16300	36000

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ø **Chassis:** structure autoportante entièrement en aluminium anticorrosion
- Ø **Essieux :** 9000 Kg PTC: 1.er autovireur et relevable 2ème et 3ème fixe, 4ème relevable
- Ø **Freins:** à tambour: Ø 16½ x 7" (420x180 mm) sans amiante.
- Ø **Freinage:** pneumatique à deux sections d'après les normes de l'Amérique du Nord avec 4 canaux ABS et RSS.
- Ø **Freins de parking:** freins à ressort avec control pneumatique
- Ø **Suspension:** de type pneumatique avec valve de réglage du niveau de chargement.
- Ø **Roues:** en acier 22.5 x 11.00 avec dès attache M
- Ø **Pneus:** 255/70R22.5 jumelés.
- Ø **Pivot d'attelage:** de 2" à normes DIN démontable d'en bas
- Ø **Pieds d'appuy:** à deux vitesses avec pieds à compensation longitudinale
- Ø **Carrosserie:** Bétaillère à 2+2, 2+3, 3+3, 3+4 or 4+5 niveaux de chargement à relevage hydraulique, toit hydraulique sur le col de cygne et sur la partie surbaissée, portes latérales, Pont de chargement hydraulique, grand coffre sous le châssis, feux de caisse et phare de travail arrière.
- Ø **Portes arrière:** commandées hydrauliquement.
- Ø **Etages:** partie surbaissée = 40" (1.00 m), internal working height = 122" (3.10 m).
- Ø **Installation hydraulique:** indépendant avec moteur électrohydraulique et système de valves de sécurité d'après la Directive Machines et l'Institut de Sécurité sur le travail. (approuvé TUV n° 24 03 9761 002
- Ø **Barrières de séparation:** en aluminium ou bien en acier galvanisé avec rehausse pour bovins
- Ø **Ouvertures d'aération** avec panneaux coulissants (Glissières).

## OPTIONS

- Ø **Abreuvement:** automatique pour bovins, porcs et ovins avec réservoir de 130 gal (500 lt)
- Ø **Ventilateurs** sur le coté